



Principal

Gama	Easy9
Tipo de produto ou componente	Barramento neutro/terra
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	12

Complementar

Número de vias	4 caminhos 3L
Configuração de polos para 1 via	1 x 3P
Passo de conexão	18 mm
Tipo de conector	Dente
Distância entre caminhos	54 mm
Isolamento	Isolado
Apresentação do dispositivo	Cortável
[Ie] corrente nominal de operação	80 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	230 V CA Fase/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA para IEC 61439-1
Modo de montagem	Horizontal
Local de montagem	Top or bottom Ligar terminais tipo túnel
Desvios de 9 mm	24
Largura	220 mm
Cor	Cinza claro (RAL 7035)
Compatibilidade de gama	Easy9 MCB Easy9 RCBO Easy9 RCCB Easy9 switch

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 IEC 60664
--------	---

Certificações do produto	CE
Resistência a incêndios	850 °C 30 s) para IEC 60695-2-1
Graus de poluição	3 para IEC 60947-7-1
Grau de proteção IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------